

Gerätzuleitungen und Spiralleitungen

Schutzkontakt-Anschlussleitungen Gummi H07RN-F

mit Schutzkontaktstecker bzw. CEE-Stecker und freien Leitungsenden mit Adernendhülsen.

Anschlussleitung	3G1,0	schwarz	5,0m - Schutzkontaktstecker	218500
Anschlussleitung	3G1,5	schwarz	1,5m - Schutzkontaktstecker	2240
Anschlussleitung	3G1,5	schwarz	5,0m - Schutzkontaktstecker	2185
Anschlussleitung	3G1,5	schwarz	10,0m - Schutzkontaktstecker	2195
Anschlussleitung	3G2,5	schwarz	1,5m - Schutzkontaktstecker	22401
Anschlussleitung	5G1,5	schwarz	2,0m - CEE-Stecker 16A 5p 400V	9809490
Anschlussleitung	5G2,5	schwarz	2,0m - CEE-Stecker 16A 5p 400V	9809479
Anschlussleitung	5G6	schwarz	2,0m - CEE-Stecker 32A 5p 400V	9809487



Handgerätzuleitungen PUR

mit angespritztem Stecker und freiem Leitungsende mit Adernendhülsen.

Anschlussleitung	2x1,0	orange	H05BQ-F 5,0m - Konturenstecker IP20	9805210
Anschlussleitung	2x1,5	orange	H07BQ-F 3,0m - Konturenstecker IP20	9803215
Anschlussleitung	2x1,5	orange	H07BQ-F 5,0m - Konturenstecker IP20	9805215
Anschlussleitung	3G1	orange	H05BQ-F 5,0m - Schutzkontaktstecker IP44	9805310
Anschlussleitung	3G1,5	orange	H07BQ-F 3,0m - Schutzkontaktstecker IP44	9803315
Anschlussleitung	3G1,5	orange	H07BQ-F 5,0m - Schutzkontaktstecker IP44	9805315



Spiralleitungen PVC weiß

Enden: je 200mm glatt geschnitten, Dehnfaktor 1:4

Leitung H05VV-F	3G1,5	Wendellänge:	500mm	Arbeitslänge:	2000mm	654280
Leitung H05VV-F	3G1,5	Wendellänge:	1000mm	Arbeitslänge:	4000mm	654281
Leitung H05VV-F	3G1,5	Wendellänge:	1500mm	Arbeitslänge:	6000mm	654282



Spiralleitungen PUR orange

Adern aus Gummi, Mantel aus PUR, Enden: je 200mm glatt geschnitten, gute Rückstellkraft, hohe mechanische Festigkeit, Mikrobenfest, hohe Scheuer- und Schleifbeanspruchung, Dehnfaktor 1:5

Leitung H07BQ-F	3G1,5	Wendellänge:	500mm	Arbeitslänge:	2500mm	684880
Leitung H07BQ-F	3G1,5	Wendellänge:	1000mm	Arbeitslänge:	5000mm	684881
Leitung H07BQ-F	3G1,5	Wendellänge:	1500mm	Arbeitslänge:	7500mm	684882
Leitung H07BQ-F	5G1,5	Wendellänge:	500mm	Arbeitslänge:	2500mm	685880
Leitung H07BQ-F	5G1,5	Wendellänge:	1000mm	Arbeitslänge:	5000mm	685881
Leitung H07BQ-F	5G1,5	Wendellänge:	1500mm	Arbeitslänge:	7500mm	685882



Geräteanschlussleitung mit Betriebsstundenzähler 230V

im Kompaktverteiler St. Anton eingebaut.

Dient zur Überprüfung der tatsächlichen Betriebsstunden von handgeführten Elektrowerkzeugen, zur Abrechnung der tatsächlichen Betriebsstunden von Leihgeräten, zur Feststellung des nächsten Geräte-Prüftermines.

Eingang: 3m Kabel mit Schutzkontaktstecker 16A 250V

Abgang: 5m Kabel, Kabel abisoliert und mit Adernendhülsen

9430550

