



Hauptmerkmale

Baureihe	Rilux
Produkt oder Komponententyp	Befestigungselemente für Notbeleuchtung
Geräteanwendung	Beleuchtung
Funktion	Standard
Versorgung	Gehalten
Farbe	Weiß
Lichtquelle	Fluorescent tubex8 W G5
Farbe der Lichtquelle	Weiß
Abdeckungstyp	Transparent
Anzahl Batterien	1x 6 V 1.5 AH Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Zusatzinformation Geräteverkabelung	Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	200...230 V AC/DC bei 50 Hz
Leistungsaufnahme in VA	10.8 VA
Leistungsaufnahme	46 mA
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
Autonomie	3 h
Ladedauer	24 h
Lichtstrom	Notfallbedingung : _test 75 lm Dauerschaltung : _test 90 lm
Material	Gehäuse : _test Kunststoff Deckel : _test Kunststoff
Gerätemontage	Einbaugeschäuse Wandgeschäuse Decke Wandgeschäuse Wand
Höhe	100 mm
Breite	331 mm
Tiefe	46 mm
Produktgewicht	0,8 kg
Marktsegment	Kleingewerbe

Montage

Schutzart (IP)	IP42
IK-Schutzart	IK06
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0-40 °C
Brandbeständigkeit	850 °C
Normen	EN 60598-2-22 IEC 50-11 IEC 695-2-1 EN 60695-2-10

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0833 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert - Gehen Sie zu Cap für mehr Details Gehen Sie zu Cap für mehr Details
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Verfügbar Entsorgungshandbuch

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------