



VERBINDUNGSDOSE

WK 250-L



WK 250-L

Verbindungsdose

256 x 171 x 106 mm

Artikelnummer: 42591601

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, Duroplast, halogenfrei, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, mit Plombierset

grau, ohne Klemme



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	256 mm
Länge:	171 mm
Höhe:	106 mm

Werkstoff

Kasten:	Duroplast
Deckel:	Duroplast
Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer
Deckelschraube:	Stahl

Zertifikate



Zubehör

KVR M40-MGM - Kabelverschraubung

WK 250 KLS-25² - Klemmstein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



WK 250-L

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	16
Leiterquerschnitt:	25 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Bestückung:	Ohne
Farbe:	grau
Schutzart:	IP54 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1