






Aufsatz Jalousie-Stuertaster



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0644 40	1/5	53,83	02	4010337644408
 Grau	0644 42	1/5	53,83	02	4010337644422
 Rot	0644 43	1/5	53,83	02	4010337644439
 Blau	0644 46	1/5	53,83	02	4010337644460
 Schwarz	0644 47	1/5	53,83	02	4010337644477

Alle Aufsätze Jalousie-Stuertaster besitzen eine großflächige Bedienoberfläche für die Handbetätigung von Jalousie- und Rollladenmotoren.

Merkmale

- Kurzer Tastendruck (< 1 s): Erzeugt einen Impuls entsprechend der Dauer der Tastenbedienung (z. B. für Lamellenverstellung).
- Langer Tastendruck (> 1 s): Aktiviert den Dauerlauf (Selbsthaltung).
- Elektronische Verriegelung des Steuertasters.
- Aussperricherung: Bei Aktivierung fährt die Jalousie in die obere Endlage und die LED in der Aufsatzmitte leuchtet. Der Einsatz Jalousiesteuerung nimmt nun keine Herunterfahrbefehle über den Nebenstelleneingang entgegen. Ein kurzer Tastendruck oder Netzspannungsausfall deaktiviert den Aussperrschutz.
- Individuelle Laufzeit: Soll eine Jalousie nicht bis zur unteren Endlage herunterfahren ("Lüftungsfunktion"), kann eine kürzere Laufzeit "eingelern" werden. Die individuelle Laufzeit bleibt dauerhaft gespeichert. Erneutes "Einlernen" ersetzt die alte Laufzeit.

Hinweise

- Die Aufsätze Jalousie-Steuertaster werden in Verbindung mit dem Einsatz Jalousiesteuerung DC 24 V mit Nebenstelleneingang, Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang oder Einsatz Jalousiesteuerung ohne Nebenstelleneingang in eine Gerätedose montiert.
(Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.)
