



Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit justierbarer Helligkeit und Abfallverzögerung von 30 Sekunden bis 10 Minuten – Schließerkontakt 2A – Stromversorgung 230V a.c. (3-Leiteranschluss), 1-modulig, Farbe: Anthrazit



Best.-Nr. L4431

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: BEWEGUNGSMELDER 200VA. 1 MOD.	Geeignet für drahtlose Übertragung: 0	Nennspannung: 230
Serie: LivingLight	Fernbedienbar: 0	Min. Einschaltdauer: 30
Hersteller: BTicino	Ansprechempfindlichkeit einstellbar: 1	Max. Einschaltdauer: 10
Rabattgruppe: B20	Ansprechhelligkeit einstellbar: 1	Erfassungswinkel horizontal: 105
EAN-Code: 8012199082592	Mit Signaleinheit: 0	Max. Schaltleistung: 460
Gewicht (netto): 0,051 Kg	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: 0	Temperatur: 5 - 40
Mindestabnahme menge verteiler: 1	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: 0	Nebenstelleneingang: 0
Ausführung: Bewegungsmelder	Montageart: Unterputz	Alarmfunktion: 0
Konstantlichtregelung: 0	Werkstoff: Kunststoff	Breite: 22
HLK-Ansteuerung: 0	Werkstoffgüte: Thermoplast	Höhe: 44
Zwangsabschaltung: 0	Halogenfrei: 0	Tiefe: 32
Tierschneise: 0	Oberfläche: sonstige	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: 0	Ausführung der Oberfläche: matt	
Vernetzbar: 0	Farbe: anthrazit	
Optimale Montagehöhe: 1.2	RAL-Nummer (ähnlich): 7021	
Treppenhausüberwachung: 0	Transparent: 0	
Überbrückungsschalter: 0	Schutzart (IP): IP20	
Max. Reichweite zu einer Seite: 6	Spannungsart: AC	
Max. Reichweite frontal: 6	Frequenz: 50	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 3		

Dokumente



Bilder

