

**Verschraubungen
VG 36-MS54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Eine günstige Kunststoffverschraubung wie sie häufig in industriellen Anwendungen vorkommen. Mit ihrer Weichgummidichtung bietet sie einen sicheren Sitz des Kabels und bietet hierfür eine gut IP Schutzart – IP54. Zudem bietet das vernickelte Messing einen guten Korrosionsschutz vor äußeren Einflüssen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VG 36-MS54
Best.-Nr.	049760000
Ausführung	Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 36, 9, OD min. 33.00 - OD max. 35.00 mm, Messing, vernickelt
GTIN (EAN)	4008190153700
VPE	20 Stück

**Verschraubungen
VG 36-MS54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	39 mm	Nettogewicht	136,8 g
-------	-------	--------------	---------

Allgemeine Angaben

DIN	DIN 46320 / C4	Dichteinsatz	NBR
Drehmoment Hutmutter, max.	6,7 Nm	Drehmoment Hutmutter, min.	6,7 Nm
Drehmoment Stutzen, max.	10 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	10 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C
Gewinde (außen)	PG 36	Gewindelänge	9 mm
Kabeldurchmesser außen, max.	35 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	33 mm
Schlüsselweite 1	47 mm	Schlüsselweite 2	50 mm
Verschraubung	PG	Werkstoff	Messing, vernickelt

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32

Prüfbescheinigungen

Zertifikat-Nr. (GOST)	POCCDE.ME25.B00040
-----------------------	--------------------

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Weitere Varianten auf Anfrage
Hinweistext Technische Daten	Dichtring optional Länge "L" variiert je nach verwendetem Kabeldurchmesser

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------