



Hauptmerkmale

Baureihe	Kaedra
Produkt oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusentyp	Vielseitiges Gehäuse

Zusatzmerkmale

Schrankmontage	Oberfläche
Anzahl von horizontalen Zeilen	1
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II Doppelisolierung
Typ der Frontabdeckung	Lichtundurchlässig
Anzahl Vorausschnitte PG ISO	17
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Polymer
Breite	448 mm
Höhe	460 mm
Tiefe	160 mm
Farbe	Gehäuse : lichtgrau (RAL 7035)

Montage

Normen	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Feuerwiderstand	650 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
IK-Schutzart	IK09 entspricht EN 50102
Umgebungsbedingungen	UV-beständig Klasse 3 entspricht ISO 4582 2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2 2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------