

DATENBLATT

Vorlauffaser mit Aluminiumkoffer für 1 Vorlauffaser, OM2

Art.-Nr.

OV1K50SCXSCX0200OM2



Beschreibung

Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer. Besonders geschütztes Design. Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung. Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale. Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz. Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser. Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage). Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertyp nach Wahl.

Allgemeine Daten

Faserart	Multimode 50/125
Kategorie	OM2
Steckverbindertyp Seite 1	SC
Steckverbindertyp Seite 2	SC

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Faserlänge
OV1K50SCXSCX0200OM2	Alu-Vorlauffaser Koffer, SC/SC 200 Meter, 50/125µ	200,0 m
OV1K50SCXSCX0050OM2	Alu-Vorlauffaser Koffer, SC/SC 50 Meter, 50/125µ	50,0 m
OV1K50SCXSCX0150OM2	Alu-Vorlauffaser Koffer, SC/SC 150 Meter, 50/125µ	150,0 m
OV1K50SCXSTX0150OM2	Vorlauffaser Koffer, SC/ST 150 Meter, 50/125µ	150,0 m
OV1K50SCXSTX0200OM2	Vorlauffaser Koffer, SC/ST 200 Meter, 50/125µ	200,0 m
OV1K50SCXSTX0500OM2	Vorlauffaser Koffer, SC/ST 500 Meter, 50/125µ	500,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Vorlauffaser mit Aluminiumkoffer für 1
Vorlauffaser, OM2

Art.-Nr.

OV1K50SCXSCX0200OM2

Zubehör

39962.2	Reel Cleaner
39976.1	Reinigungsstäbchen
39925.1	Miller® Reinigungsstäbchen FS400
39926.1	Miller® Faser Reinigungstücher
39962.5	Ferrulen-Reiniger "handimate" für LWL Steckverbinder
39989.2	Ferrulen Reiniger für Simplex Stecker Standard
39988.2	Ferrulen Reiniger für SC,FC und ST Simplex Stecker mit 2,5 mm Ferrule Standard

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

