

Hauptleitungs-Abzweigklemme 25 mm²

nach DIN VDE 0603-2

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	Länge L mm	Polzahl	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
K01 2625/4	7035	39	51	155	3	029369	33,48	1 St.
K01 2645/1	7035	39	47	33	1	029260	5,75	1 St.
K01 2645/2	7035	39	47	62	2	029253	10,78	1 St.
K01 2645/4	7035	39	51	121	4	029352	21,42	1 St.
K01 2645/5	7035	39	51	151	5	029345	26,43	1 St.
K01 2648/4	7035	39	51	154	4	029338	25,96	1 St.
K01 2652/4	7035	39	51	121	4	029321	23,93	1 St.
K01 2652/5	7035	39	51	151	5	345735	31,44	1 St.
K01 2686/4	7035	39	51	155	4	029307	40,21	1 St.
K01 2688/4	7035	39	51	121	4	029314	31,45	1 St.

zur Befestigung in Längs- und Querrichtung auf Tragschiene TS 35 mm, deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen

Die Polklemme besteht aus Messing, die Klemmschrauben (Kombi-Kreuzschlitzschrauben) aus galvanisch verzinktem Stahl.

2625/4 - Anschlussmöglichkeiten:

Hauptklemmstelle max. 2 x 25 mm², 3 Pole mit je 4 Abgängen max. 16 mm², 1 Pol mit 6 Abgängen max. 16 mm²

2645/1 - Anschlussmöglichkeiten:

Hauptklemmstelle max. 2 x 25 mm², 1 Pol mit 2 Abgängen max. 16 mm²

2645/1 können nur in Längsrichtung auf Trägerschiene TS 35 mm befestigt werden.

2645/2 - Anschlussmöglichkeiten:

Hauptklemmstelle max. 2 x 25 mm², 2 Pole mit je 2 Abgängen max. 16 mm² je Pol

2645/2 können nur in Längsrichtung auf Trägerschiene TS 35 mm befestigt werden.

2645/4 - Anschlussmöglichkeiten:

Hauptklemmstelle max. 2 x 25 mm², 4 Pole mit je 2 Abgängen max. 16 mm² je Pol

2645/5 - Anschlussmöglichkeiten:

Hauptklemmstelle max. 2 x 25 mm², 5 Pole mit je 2 Abgängen bis 16 mm² je Pol

2648/4 - Anschlussmöglichkeiten:

Hauptklemmstelle max. 2 x 25 mm², 3 Pole mit je 2 Abgängen max. 16 mm² je Pol, 1 Pol mit 6 Abgängen max. 16 mm²

2652/4 - Anschlussmöglichkeiten:

Hauptklemmstelle max. 2 x 25 mm², 3 Pole mit je 2 Abgängen max. 16 mm² je Pol, 1 Pol mit 4 Abgängen max. 16 mm²

2652/5 - Anschlussmöglichkeiten:

Hauptklemmstelle max. 2 x 25 mm², 3 Pole mit je 2 Abgängen max. 16 mm² je Pol, 2 Pole mit je 4 Abgängen max. 16 mm²

2686/4 - Anschlussmöglichkeiten:

Hauptklemmstelle max. 2 x 25 mm², 3 Pole mit je 4 Abgängen max. 16 mm² je Pol, 1 Pol mit 12 Abgängen max. 16 mm²

2688/4 - Anschlussmöglichkeiten:

Hauptklemmstelle max. 2 x 25 mm², 4 Pole mit je 4 Abgängen max. 16 mm² je Pol

Nennspannung: 400 V

