

Lieferumfang:

- Anreihverteiler leer mit Tür, mit integriertem 45mm Sockel, inkl. geschlossenem Dachblech und Bodenblech mit einfachem Moosgummiflansch,
- inkl. 4 Montage Z (Tiefenstreben) Type: MZ-1,
- 4-Punktscharnier und 4-Punkt-Schwenkhebelverschluss vorbereitet für Einbau von 42mm lange Halbzyylinder,
- Die Türen sind symmetrisch und von links auf rechts umschlagbar. Öffnungswinkel der Türen 133°.
- **Farbe:** RAL 7035 oder RAL 7032 (alle Ral-Farben erhältlich)
- **Schutzart:** max. IP55, (bei TSRM-F max. IP54) nach EN 60529
- **Material:** Grundrahmen aus sendzimirverzinktem 1,5/2mm Fe, Türen aus elektrolytverzinktem phosphatiertem 1,5mm Fe.
- **Preise:** sind ohne Rückwand und ohne Seitenwände.



2200 Außen 2105 Innen	400	600	800	1000	1200	1500
		305	505	705	905	1105
	A	B	C	D	E	F
	TSRM-A/22	TSRM-B/22	TSRM-C/22	TSRM-D/22	TSRM-E/22	TSRM-F/22
Tiefe	TSRM-A 400/22	TSRM-B 400/22	TSRM-C 400/22	TSRM-D 400/22	TSRM-E 400/22	TSRM-F 400/22
400	856,80	972,37	992,18	1.167,17	1.233,20	1.625,49
Tiefe	TSRM-A 500/22	TSRM-B 500/22	TSRM-C 500/22	TSRM-D 500/22	TSRM-E 500/22	TSRM-F 500/22
500	941,00	1.069,76	1.129,21	1.284,39	1.355,36	1.787,56
Tiefe	TSRM-A 600/22	TSRM-B 600/22	TSRM-C 600/22	TSRM-D 600/22	TSRM-E 600/22	TSRM-F 600/22
600	992,18	1.122,61	1.188,64	1.361,99	1.428,04	1.883,91
Tiefe	TSRM-A 800/22	TSRM-B 800/22	TSRM-C 800/22	TSRM-D 800/22	TSRM-E 800/22	TSRM-F 800/22
800	1.059,88	1.180,39	1.257,96	1.452,77	1.603,01	2.115,19
Tiefe	TSRM-A 1000/22	TSRM-B 1000/22	TSRM-C 1000/22	TSRM-D 1000/22	TSRM-E 1000/22	TSRM-F 1000/22
1000	1.246,18	1.416,96	1.510,42	1.743,95	1.798,88	2.374,69
Tiefe	TSRM-A 1200/22	TSRM-B 1200/22	TSRM-C 1200/22	TSRM-D 1200/22	TSRM-E 1200/22	TSRM-F 1200/22
1200	1.583,79	1.792,36	1.899,25	2.176,91	2.281,19	3.010,66
Tür Abschlag	- Tür	- Tür	- Tür	- Tür	- Tür	- Tür
	- 215,68	- 256,18	- 277,71	- 345,72	- 380,86	- 422,75
Aufpreis Glastür		AUFTUER-B1/Fe22	AUFTUER-C1/Fe22	AUFTUER-D1/Fe22	AUFTUER-E1/Fe22	AUFTUER-F1/Fe22
		322,11	369,52	599,63	697,54	781,51
Türen 1 flügelig			Türen 2 flügelig			

Aufpreis Türen 1 flügelig bei TSRM-D, TSRM-E **AUFPREIS 1FL/22** 147,39

Aufpreis Türen 2 flügelig bei TSRM-C **AUFPREIS 2FL/22** 161,30

Rückwände geschraubt (mit aufgeschäumter Dichtung)

Rückwände für TSRM Höhe 2200mm (außenliegend), von außen geschraubt, Preis pro Stk., inkl. Befestigungsmaterial. Material: aus elektrolytverzinktem phosphatiertem 1,5mm Fe



Breite	400mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm	1500mm
Maße	392x2172mm	592x2172mm	792x2172mm	992x2172mm	1192x2172mm	2x746x2172mm
Type	TRW-A/22	TRW-B/22	TRW-C/22	TRW-D/22	TRW-E/22	TRW-F/22
	153,54	170,04	193,15	219,58	245,99	324,25

Seitenwände geschraubt (mit aufgeschäumter Dichtung)

Seitenwände für TSRM Höhe 2200mm (innenliegend), von außen geschraubt, Preis pro Stk., inkl. Befestigungsmaterial. Material: aus elektrolytverzinktem phosphatiertem 1,25mm Fe



(auch als Trennwand möglich bündiger Abschluss)

Breite	400mm	500mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm
Maße	294x2142mm	394x2142mm	494x2142mm	694x2142mm	894x2142mm	1094x2142mm
Type	TSW-400/22	TSW-500/22	TSW-600/22	TSW-800/22	TSW-1000/22	TSW-1200/22
	117,22	130,41	161,80	194,78	242,68	293,29

Aufpreis: Seitenwand von außen abnehmbar mit 2 Doppelbart **DB-SW-1** 48,80

Aufpreis: Seitenwand schwenkbar mit 2 Doppelbart **DB-SW-2** 111,97