



MZ201



Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e	230/415 V
Versorgungsspannungsart	AC

Spannung

Isolationsspannung	4000 V
Max. Betriebsspannung	240 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	12/250 V

Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	6 A
$I_{min} = f(U = 12 \text{ V DC})$	0,3 A
$I_{min} = f(U = 230 \text{ V DC})$	0,6 A
$I_{min} = f(U = 400 \text{ V AC})$	3 A

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	6000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	12000

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	40 mm
Höhe installiertes Produkt	80 mm
Breite installiertes Produkt	9,5 mm

Montage

Drehmoment	1,2Nm
Werkseitig angebaut	nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm ²
Anschlussart	Schraubtechnik
Kontaktart	1Ö+1S

Ausstattung

Anzahl Öffnerkontakte	1
Anzahl Schließerkontakte	1

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Verwendung Bedingungen

Lagerungstemperatur	-40 bis 80 °C
Luftfeuchtigkeitsschutz	95% / 80°C
