




# 7402N/1xE27 60W


TOC: 3479110




**TX0404**  
 UGR I = 15,2  
 UGR q = 15,2  
 DIN 5040: B31  
 UTE: 0,58 G + 0,10 T



**7402N/1xTCF...**  
**7402N/1xE27...**



**7402N/1xTR...**



**7402N/TC...E**  
**7402N/1500...**

E1: 13/11W/18W/LED, 110/27W/36W/40W  
 E2: 26,5/27W/36W/40W, 62/11W/18W/LED



## Ausschreibungstext

Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne. Mit einer Fassung E 27, max. 60 W. Zur Wand- oder Deckenmontage. Runde, opale Abdeckwanne, sphärisch geformt. Wannenfestigung mittels einfach zu bedienender Bajonettverschlusstechnik. Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß, pulverlackiert. Durchmesser der Abdeckwanne Ø 402 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03/0,35 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Kein Betriebsgerät erforderlich, direkter Netzanschluß. Bei Anschluss der Leuchte an eine halogenfreie Netzzuleitung ist diese durch einen Schrumpfschlauch (TOC 6361200) zu schützen. Gewicht 1,8 kg. Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

## Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
1238900	682/1 Notlichteinsatz
2869100	Wanne 7402N Ersatz
6361200	ZAL/Schrumpfschlauch

## Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Anwendungsbereich</b>	Eingangsbereiche Flure Treppenhäuser Aufenthaltsräume Hotels und Gaststätten Wohnbereiche
<b>Leuchtentyp</b>	Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne.
<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Leuchtenoptik</b>	Runde, opale Abdeckwanne, sphärisch geformt.
<b>Betriebswirkungsgrad</b>	0,68
<b>Lichtausbeute</b>	12 lm/W
<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL9016 Verkehrsweiß
<b>Leuchtenkörper</b>	Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß, pulverlackiert.
<b>Elektrische Ausführung</b>	Kein Betriebsgerät erforderlich, direkter Netzanschluß.
<b>Anschlussart</b>	Klemme
<b>Notlicht</b>	ohne Notlicht
<b>IFS-Kennzeichen</b>	Nein
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Schutzart Raumseitig</b>	IP40
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schlagfestigkeit IK</b>	IK03
<b>Glühdrahtbeständigkeit</b>	650 °C
<b>Höhe-Netto</b>	110 mm
<b>Außendurchmesser</b>	402 mm
<b>Gewicht</b>	1,8 kg