



741878.004.1



Serie: Aviato Anbaustrahler

Montageart: Stromschiene an Decke
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 208, B 106, H 240
 Lieferbare Farbe: silberfarben

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 180° vertikal schwenkbar. Passive Kühlung. Facettenreflektor Aluminium. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Das Strahlerzubehör entspiegeltes Sicherheitsglas ist separat zu bestellen!

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 System-Leistung 27 W
 Leuchten an Sicherung B10A 15
 Leuchten an Sicherung B16A 25

Prüfungen:

Schutzart IP 20
 Schutzklasse I
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Lampenzahl 1
 Sockel
 Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000 K
 Lampe LED
 Lebensdauer 50000 h (L90/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 208 mm
 Breite B 106 mm
 Höhe H 240 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 1,4 kg

Lichttechnik:

UGR 23,6
 Ausstrahl-Winkel 24°
 Leuchten-Lichtstrom 2.600 lm
 Farbwiedergabeindex 85

Zubehör

Abdeckscheibe

981860.000 D 76, H 3 Abdeckscheibe