

# 401000.002

Serie: R44 Linienleuchten



Montageart: Wandanbau  
 Schutzart: **IP 44**  
 Schutzklasse: II  
 Bestückung: 2 x C35 15 W/25 W/40 W  
 Abmessungen: L 327, B 76, H 91  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung, Gehäuse und Endkappen Kunststoff weiß, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen, Druckschalter stirnseitig.  
 Hinweis: Bei senkrechter Wandmontage max. C35 2x25W!

### Elektrotechnik:

Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

### Prüfungen:

Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Länderkennzeichnung	CE
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	<b>IP 44</b>
Schutzklasse	II
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Energieeffizienzklasse	A, C, E
konventionelles Leuchtmittel	

### Ersatzteile

05-401000 Ersatzglas L 257

### Lampe 1:

Anzahl	2
Leistung	40,00 W, 15,00 W, 25,00 W
Lebensdauer	
Sockel	E14
Lichtfarbe	
Leuchtmittel	C35

### Lampe 2:


Lebensdauer Lampe

### Maße und Gewichte:

Breite B	76 mm
Höhe H	91 mm
Gewicht	520 g
Deckenstärke	
Länge L	327 mm

### Lichttechnik:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81,3 %



### Ersatzteile

### Ersatzgläser