

**Stoßverbinder, blue connection®**

**Stoßverbinder, blue connection® , Cu**



- Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2
- Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem
- Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite
- Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform

**Eigenschaften**

- Gesamtquerschnitt: 6 - 400 mm<sup>2</sup>
- Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen
- Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material
- Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung

**Bestellinfo**

- Jetzt auch in handlicher Kunststoffbox für den kleinen Bedarf erhältlich, Artikel-Nummer-Zusatz "SB"

**Oberfläche**

- Galvanisch verzinkt



**Artikel**

Nennquerschnitt:

[Alle](#) | [6](#) | [10](#) | [16](#) | [25](#) | [35](#) | [50](#) | [70](#) | [95](#) | [120](#) | [150](#) | [185](#) | [240](#) | [300](#) | [400](#)

Nennquerschnitt	Artikel-Nr.	Abm. mm für d1	Abm. mm. für d4	Abm. mm für l	Gewicht/ 100 St., ~ kg	VE/St.
6	6B	3,20	5,00	25,00	0,255	50*
10	10B	4,20	6,20	25,00	0,360	50*
16	16B	5,50	7,70	27,00	0,543	50*
25	25B	6,60	9,00	27,00	0,699	50*
35	35B	7,70	10,60	28,00	1,026	50*
50	50B	9,20	12,40	28,00	1,334	25*
70	70B	11,00	14,60	48,00	3,065	25*
95	95B	13,00	17,00	48,00	3,987	25*
120	120B	14,50	19,00	50,00	5,157	25*
150	150B	16,20	21,00	52,00	6,379	10
185	185B	18,00	23,00	56,00	7,889	10
240	240B	20,60	26,00	58,00	10,000	10

300	300B	23,10	28,00	76,00	13,079	5
400	400B	26,10	32,00	78,00	18,453	5

10-300 mm<sup>2</sup> IEC geprüft  
\* = Auch in SB Verpackung erhältlich

© 2013 Gustav Klauke GmbH, alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.