



Hauptkenndaten

Baureihe	TeSys
Produkt oder Komponententyp	Hilfsschalterblock
Produktkompatibilität	GV7RE GV7RS

Zusatzdaten

Betrieb des Zusatzkontakts	Standard
Zus. des Polkontakts	1 C/O
Nennisolationsspannung U_i	690 V - für Steuerkreis - gemäß IEC 60947-1
Betriebsbemessungsspannung U_e	110 V AC für Steuerkreis 110 V DC für Steuerkreis 230...240 V AC für Steuerkreis 24 V AC für Steuerkreis 24 V DC für Steuerkreis 250 V DC für Steuerkreis 380...415 V AC für Steuerkreis 440 V AC für Steuerkreis 48 V AC für Steuerkreis 48 V DC für Steuerkreis 690 V AC für Steuerkreis
Mechanische Lebensdauer	50000 Zyklen
Minimaler Schaltstrom	5 mA für Steuerkreis
Minimale Schaltspannung	17 V für Steuerkreis
Anschlüsse - Klemmen	Steuerkreis : Stecker 1 Kabel 1.5 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende Steuerkreis : Stecker 1 Kabel 1.5 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende Steuerkreis : Stecker 1 Kabel 1.5 mm ² - Kabelfestigkeit: fest
Gewicht	0.015 kg

Umgebung

Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.