

Bewegungsmelder

IS 180-2

EAN 4007841603618



Funktionsbeschreibung

Rennen, hüpfen, toben. Kinder nutzen jede freie Fläche beim Spielen und vergessen dabei die Welt um sich herum. Der elegante Infrarot-Bewegungsmelder IS 180-2 liegt flach auf der Wand auf und bietet so besten Schutz vor unbeabsichtigten Beschädigungen oder versehentlichem Abreißen. Er ist ideal für die Überwachung großer Grundstücke und Außenanlagen, zum Beispiel Hausfronten, Einfahrten, Gärten oder Höfe und kann durch seine schlanke Form auch auf Flächen ohne Überdachung montiert werden. Der parallel schaltbare Design-Wandsensor kommt inklusive Eckwandhalter für unkomplizierte Außen- und Inneneckmontage zu Ihnen. Und mit viel Raum für kreative Spiele.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Sensortyp | Passiv-Infrarot |
| Zubehör | inkl. Eckwandhalter |
| Erfassungswinkel | 180° mit 90° Öffnungswinkel |
| Reichweite | 2 Grundeinstellungen: max. 12 m oder max. 5 m |
| Einsatzort | im Innen- und Außenbereich |
| Montage | Wand Ecke |
| Abmessungen (H x B x T) | 120 x 76 x 56 mm |
| Netzanschluss | 230 V, 50Hz |
| Leistung | max. 1000 W, max. 6 Leuchtstofflampen / LED-Leuchtmittel, C<132µF |
| segmentweise Erfassungsausblendung möglich | Ja |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein |
| Zeiteinstellung | 10 Sek. - 15 Min. |
| Ansprechhelligkeit | 2-2000 lx |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schutzklasse | II |
| Temperatur | -20-50 °C |
| Gehäuse | UV-beständiger Kunststoff |
| Variante | silber |