

DATENBLATT

Vorlauffaser mit Aluminiumkoffer für 1 Vorlauffaser, OS2

Art.-Nr.

OV1K09STXSTX1000OS2



Beschreibung

Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer. Besonders geschütztes Design. Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung. Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale. Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz. Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser. Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage). Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertyp nach Wahl.

Allgemeine Daten

Faserart	Singlemode
Kategorie	OS2
Steckverbindertyp Seite 1	ST
Steckverbindertyp Seite 2	ST

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Faserlänge
OV1K09STXSTX1000OS2	Vorlauffaser Alu-Koffer, ST/ST 1000 Meter, 9/125µ	1000,0 m
OV1K09STXSTX1200OS2	Vorlauffaser Alu-Koffer, ST/ST 1200 Meter, 9/125µ	1200,0 m
OV1K09FCXFCX1000OS2	Vorlauff. Alu-Koffer,FC/FC 1000 Meter, 9/125µ	1000,0 m
OV1K09E2AFCA1000OS2	Vorlauffa. Koffer,E2000-APC/FC APC 1000 Meter, 9/125µ	1000,0 m
OV1K09FCALCX0500OS2	Vorlauff. Alu-Koffer,FC-APC/LC 500 Meter, 9/125µ	500,0 m
OV1K09FCXE2X1200OS2	Vorlauff. Alu-Koffer,FC/E2000 1200 Meter, 9/125µ	1200,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Vorlauffaser mit Aluminiumkoffer für 1 Vorlauffaser, OS2

Art.-Nr.

OV1K09STXSTX1000OS2

OV1K09FCXLCA1200OS2	Vorlauff. Alu-Koffer,FC/LC-APC 1200 Meter, 9/125µ	1200,0 m
OV1K09FCXLCX1200OS2	Vorlauff. Alu-Koffer,FC/LC 1200 Meter, 9/125µ	1200,0 m
OV1K09FCXSCA1000OS2	Vorlauff. Alu-Koffer,FC/SC-APC 1000 Meter, 9/125µ	1000,0 m
OV1K09FCXSCX1200OS2	Vorlauff. Alu-Koffer,FC/SC 1200 Meter, 9/125µ	1200,0 m
OV1K09FCXSCX2000OS2	Vorlauff. Alu-Koffer,FC/SC 2000 Meter, 9/125µ	2000,0 m
OV1K09FCXSTX2000OS2	Vorlauff. Alu-Koffer,FC/ST 2000 Meter, 9/125µ	2000,0 m
OV1K09LCALCA0500OS2	Vorlauffaser Koffer, 2xLC-APC 500 Meter,9/125µ	500,0 m
OV1K09LCALCA1000OS2	Vorlauffaser Koffer, 2xLC-APC 1000 Meter,9/125µ	1000,0 m
OV1K09LCXLCA1200OS2	Vorlauffaser Koffer, LC/LC-APC 1200 Meter,9/125µ	1200,0 m
OV1K09SCXSTX0150OS2	Vorlauffaser Koffer, SC/ST 150 Meter,9/125µ	150,0 m
OV1K09SCXSTX0200OS2	Vorlauffaser Koffer, SC/ST 200 Meter,9/125µ	200,0 m
OV1K09SCXSTX1000OS2	Vorlauffaser Koffer, SC/ST 1000 Meter,9/125µ	1000,0 m
OV1K09SCXLCX0100OS2	Vorlauffaser Koffer, SC/LC 100 Meter,9/125µ	100,0 m
OV1K9SE2ASCX1000OS2	Vorlauffa. Koffer,E2000-APC/SC 1000 Meter, 9/125µ	1000,0 m
OV1K09E2XSCA1200OS2	Vorlauff.Alu-Koffer,E2000/SC-A PC ,1200 Meter, 9/125µ	1200,0 m
OV1K09E2ALCA200OS2	AL.Vorlauffaserbox Faser 9/125 E2000-APC/LC-APC Länge 200 m	200,0 m
OV1K09SCASCA1000OS2	Vorlauff. Alu-Koffer,2xSC-APC 1000 Meter, 9/125µ	1000,0 m
OV1K09SCASCA1200OS2	Vorlauff. Alu-Koffer,2xSC-APC 1200 Meter, 9/125µ	1200,0 m
OV1K09SCXSCX1000OS2	Vorlauffaser Koffer, SC/SC 1000 Meter,9/125µ	1000,0 m

Zubehör

39962.2	Reel Cleaner
39976.1	Reinigungsstäbchen
39926.1	Miller® Faser Reinigungstücher
39962.5	Ferrulen-Reiniger "handimate" für LWL Steckverbinder
39989.2	Ferrulen Reiniger für Simplex Stecker Standard
39988.2	Ferrulen Reiniger für SC,FC und ST Simplex Stecker mit 2,5 mm Ferrule Standard

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

