

**HWD/TD**, Tapetendeckel für runde Hohlwanddosen; weiß (RAL 9010), für putzbündige Dosenabdeckung, schraubbar.  
In Übereinstimmung mit: DIN EN 60670



| Material   |          | Temp.        |         |      |                |
|------------|----------|--------------|---------|------|----------------|
| PVC-U      |          | -5 °C/+60 °C |         |      |                |
| Art. Bez.  | dim [mm] | kl [St]      | gr [St] | KoGr | Art.Nr.        |
| HWD/TD 65  | Ø 65     | 100          | 3200    | 17   | <b>001 162</b> |
| HWD/TD 120 | Ø 120    | 5            | 500     | 17   | <b>064 611</b> |

**HWD/RD**, Randeckel für runde Hohlwanddosen; weiß (RAL 9010), für überstehende Dosenabdeckung, schraubbar.  
In Übereinstimmung mit: DIN EN 60670



| Material   |          | Temp.        |         |      |                |
|------------|----------|--------------|---------|------|----------------|
| PVC-U      |          | -5 °C/+60 °C |         |      |                |
| Art. Bez.  | dim [mm] | kl [St]      | gr [St] | KoGr | Art.Nr.        |
| HWD/RD 65  | Ø 65     | 100          | 1600    | 17   | <b>001 163</b> |
| HWD/RD 120 | Ø 120    | 5            | 250     | 17   | <b>064 612</b> |

**HWAKD**, Randeckel zu HWAK; weiß (RAL 9010), für überstehende Dosenabdeckung, schraubbar.  
In Übereinstimmung mit: DIN EN 60670



| Material  |          | Temp.        |         |      |                |
|-----------|----------|--------------|---------|------|----------------|
| PVC-U     |          | -5 °C/+60 °C |         |      |                |
| Art. Bez. | dim [mm] | kl [St]      | gr [St] | KoGr | Art.Nr.        |
| HWAKD 100 | 107x107  | 50           | 1200    | 17   | <b>001 191</b> |

**HWLS**, Lochsäge; Komplettsatz inklusive Bohrer und Adapter für schnellen Werkzeugwechsel.



| Art. Bez.    | dim [mm] | kl [St] | KoGr | Art.Nr.        |
|--------------|----------|---------|------|----------------|
| HWLS 65/68   | Ø 65     | 1       | 17   | <b>083 225</b> |
| HWLS 120/121 | Ø 120    | 1       | 17   | <b>083 089</b> |