

### Lieferumfang:

- Anreihverteiler leer mit Tür, mit integriertem 45mm Sockel, inkl. geschlossenem Dachblech und Bodenblech mit einfachem Moosgummiflansch,
- inkl. 4 Montage Z (Tiefenstreben) Type: MZ-1,
- 4-Punktscharnier und 4-Punkt-Schwenkhebelverschluss vorbereitet für Einbau von 42mm lange Halbzyylinder,
- Die Türen sind symmetrisch und von links auf rechts umschlagbar. Öffnungswinkel der Türen 133°.
- **Farbe:** RAL 7035 oder RAL 7032 (alle Ral-Farben erhältlich)
- **Schutzart:** max. IP55, (bei TSRM-F max. IP54) nach EN 60529
- **Material:** Grundrahmen aus sendzimirverzinktem 1,5/2mm Fe, Türen aus elektrolytverzinktem phosphatiertem 1,5mm Fe.
- **Preise:** sind ohne Rückwand und ohne Seitenwände.



1600 Außen 1505 Innen	400	600	800	1000	1200	1500
		305	505	705	905	1105
	A	B	C	D	E	F
	TSRM-A/16	TSRM-B/16	TSRM-C/16	TSRM-D/16	TSRM-E/16	TSRM-F/16
Tiefe	TSRM-A 400/16	TSRM-B 400/16	TSRM-C 400/16	TSRM-D 400/16	TSRM-E 400/16	TSRM-F 400/16
400	613,62	723,53	737,88	867,09	881,74	1.165,11
Tiefe	TSRM-A 500/16	TSRM-B 500/16	TSRM-C 500/16	TSRM-D 500/16	TSRM-E 500/16	TSRM-F 500/16
500	671,38	762,94	806,53	917,71	968,93	1.277,38
Tiefe	TSRM-A 600/16	TSRM-B 600/16	TSRM-C 600/16	TSRM-D 600/16	TSRM-E 600/16	TSRM-F 600/16
600	710,62	834,05	875,69	1.012,05	1.041,13	1.346,05
Tiefe	TSRM-A 800/16	TSRM-B 800/16	TSRM-C 800/16	TSRM-D 800/16	TSRM-E 800/16	TSRM-F 800/16
800	759,66	875,69	931,69	1.053,84	1.136,78	1.498,63
Tiefe	TSRM-A 1000/16	TSRM-B 1000/16	TSRM-C 1000/16	TSRM-D 1000/16	TSRM-E 1000/16	TSRM-F 1000/16
1000	852,31	926,42	989,64	1.142,22	1.249,03	1.650,13
Tiefe	TSRM-A 1200/16	TSRM-B 1200/16	TSRM-C 1200/16	TSRM-D 1200/16	TSRM-E 1200/16	TSRM-F 1200/16
1200	1.071,39	1.281,73	1.356,94	1.531,33	1.632,68	2.158,02
Tür Abschlag	- Tür	- Tür	- Tür	- Tür	- Tür	- Tür
	- 127,98	- 139,52	- 155,25	- 179,38	- 226,58	- 264,35
Aufpreis Glastür		AUFTUER-B1/Fe16	AUFTUER-C1/Fe16	AUFTUER-D1/Fe16	AUFTUER-E1/Fe16	AUFTUER-F1/Fe16
		269,89	307,22	371,81	426,16	477,30
Türen 1 flügelig				Türen 2 flügelig		

Aufpreis Türen 1 flügelig bei TSRM-D, TSRM-E	AUFPREIS 1FL/16	130,79
Aufpreis Türen 2 flügelig bei TSRM-C	AUFPREIS 2FL/16	119,89

## Rückwände geschraubt (mit aufgeschäumter Dichtung)

Rückwände für TSRM Höhe 1600mm (außenliegend), von außen geschraubt, Preis pro Stk., inkl. Befestigungsmaterial. Material: aus elektrolytverzinktem phosphatiertem 1,5mm Fe



Breite	400mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm	1500mm
Maße	392x1572mm	592x1572mm	792x1572mm	992x1572mm	1192x1572mm	2x746x1572mm
Type	TRW-A/16	TRW-B/16	TRW-C/16	TRW-D/16	TRW-E/16	TRW-F/16
	109,09	110,08	132,08	153,61	175,48	229,97

## Seitenwände geschraubt (mit aufgeschäumter Dichtung)

Seitenwände für TSRM Höhe 1600mm (innenliegend), von außen geschraubt, Preis pro Stk., inkl. Befestigungsmaterial. Material: aus elektrolytverzinktem phosphatiertem 1,25mm Fe



(auch als Trennwand möglich bündiger Abschluss)

Breite	400mm	500mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm
Maße	294x1542mm	394x1542mm	494x1542mm	694x1542mm	894x1542mm	1094x1542mm
Type	TSW-400/16	TSW-500/16	TSW-600/16	TSW-800/16	TSW-1000/16	TSW-1200/16
	76,09	90,46	92,65	109,09	154,77	171,11

Aufpreis: Seitenwand von außen abnehmbar mit 2 Doppelbart	DB-SW-1	48,80
Aufpreis: Seitenwand schwenkbar mit 2 Doppelbart	DB-SW-2	111,97