

# Pro 21™ Einsätze mechanisch

Infolicht, Lautsprecheranschluss, Leitungsauslass, Hotel-Card



775985



775785 + 771001 + 771000



775988



775954

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Schlüsselschalter Ronis mit Zylinderschloss	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Potentialausgleich-Steckdose
1/10	775944	Für Spreiz- und Schraubbefestigung, Anschlüsse mit schraublosen Verbindungsklemmen (SL). Geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern. Abdeckung Best.Nr. 77xx19 verwenden. <b>Einsatz Infolicht E10, 230 V~/3 W</b> Mit klarer, transparenter Abdeckhaube, 3 mitgelieferte Infoblätter „Neutral“, „Bitte Warten“, „Bitte Eintreten“ inkl. Glühlampe Best.Nr. 775892.	10/100	775988	Für Schraubbefestigung Abdeckung Best.Nr. 77xx19 verwenden. <b>Einsatz Potentialausgleich-Steckdose</b> Mit Anschlussbolzen nach DIN 42 801.
10/100	775892	<b>Ersatzglühlampe 230 V~/3 W</b> Weiß leuchtend, mit Schraubgewinde E10.	10/100	775993	<b>Potentialausgleich-Winkelbuchse</b> Mit gelber Isolierhülle, nach DIN 42 801 Teil 2, Anschluss bis max. 6 mm <sup>2</sup> .
1/10	775839	<b>Symbole für Infolicht</b> Unterschiedliche Symbole, wie: Allgemein, Krankenhaus, Seminar, Hotel	10/100	775954	<b>Hotel-Card-Schalter</b> Für Spreiz- und Schraubbefestigung, Anschlüsse mit schraublosen Verbindungsklemmen (SL). Geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern.
		<b>Lautsprecheranschluss</b> Für Spreiz- und Schraubbefestigung, Kontakte mit Schraubklemmen, zum Anschluss für Lautsprecherleitung bis max. 4 mm <sup>2</sup> . Geliefert ohne Abdeckung (siehe Kapitel Creo bzw. Galea Life).	10/100	775954	<b>Einsatz 10 A/250 V~, beleuchtet</b> 1 Wechselkontakt Bestückt mit Glimmlampe Best.Nr. 775890. Geeignet für Karten (L x B x H): 86 x 54 x 1,4 mm (Kredit-Karte). Abdeckung Best.Nr. 77xx54 verwenden.
10/100	775785	<b>Einsatz Hi-Fi-Anschlusseinheit, 1-fach, Stereo</b>	1/10	775955	<b>Einsatz elektronisch beleuchtet</b> Spannungsversorgung: 230 V~ Ausgangsleistung: 30 VA Leuchtmarkierung für Karteneinführung, Abschaltverzögerung der Beleuchtung nach dem Herausziehen der Karte beträgt ca. 30 Sek. Abdeckung Best.Nr. 771x74 verwenden. Nur für das Schalterprogramm Galea Life erhältlich.
10/100	775784	<b>Einsatz Hi-Fi-Anschlusseinheit, 2-fach, Stereo</b>	1/10	089806	<b>Schlüsselkarte für Einsatz elektronisch</b> Best.Nr. 775955
		<b>Leitungsauslass</b> Für Spreiz- und Schraubbefestigung Abdeckung Best.Nr. 77xx85 verwenden.			
10/100	775985	<b>Einsatz Leitungsauslass mit Klemmen</b> Mit Zugentlastung, bestückt mit Klemmleiste (SK) 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> .			
10/100	775986	<b>Einsatz Leitungsauslass ohne Klemmen</b> Mit Zugentlastung			
		<b>Geräteanschlussdosen</b>			
10/50	031483	<b>Geräteanschlussdose inkl. Abdeckung</b> Zum Einbau in Gerätedose 65 mm mit Klemmblock 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> .			
10/100	031488	<b>Geräteanschlussdose inkl. Abdeckung</b> Für Unterputz- und Aufputzmontage geeignet.			
10/50	031489	<b>Geräteanschlussdose inkl. Abdeckung</b> Zum Einbau in Gerätedose 80 mm mit Klemmblock 5 x 4 mm <sup>2</sup> .			