

Einsätze für Raumtemperaturregler
EI. Raumtemperaturregler UP
Schiebeschalter, Istwert-Anzeige



Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.

Nennspannung: 230 V~,
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Ger?t: 5 °C bis 30 °C,
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton), Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.,
Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

Bestellnummer: 2CKA001032A0488
Artikelnummer: 1095 UTA
EA-Nummer: 4011395078624