

DAL, Deckenauslassdose; mit integriertem Messinginsert M 5 für Lusterhaken ab 55mm Schaftlänge, max. Belastbarkeit 100N, mit 4 Schraubdomen, Schraubennormabstand 60mm, Einbauhöhe 70,4mm, max. 4 Rohreingänge bis Ø 25mm
In Übereinstimmung mit: IEC/EN 60670

Bestandteile: Hauptteil DALT 60, blau (RAL 5005); Befestigungsdeckel BFD 60, orange (RAL 2004).



| Material | IP | Temp. | | |
|----------|----------------|--------------|----|---------|
| PE | 3X | -40°C/+100°C | | |
| art | dim | ps | pl | ref |
| DAL | Ø 60mm, 70,4mm | 5 | 50 | 026 305 |

DAL, ceiling box; with integrated brass insert M 5 for ceiling hooks with 55mm shaft length or more, max. weight load 100N, with 4 mounting lugs, standard mounting screw spacing 60mm, installation height 70.4mm, max. 4 conduit entries up to Ø 25mm
In accordance with: IEC/EN 60670

Components: main box part DALT 60, blue (RAL 5005); fixing base BFD 60, orange (RAL 2004).

Betonbaudosen, Einzelteile und Zubehör

Concrete Installation Boxes, Components and Accessory

SDH, Schalterdose; orange (RAL 2004) mit integriertem Bodenteil und Tülle zur Verwendung mit Distanzrohr DR 20, Hauptteil zur Komplettdose SD
In Übereinstimmung mit: IEC/EN 60670



| Material | IP | Temp. | | |
|----------|--------------|--------------|-----|---------|
| PE | 3X | -40°C/+100°C | | |
| art | dim | ps | pl | ref |
| SDH | Ø 60mm, 49mm | 25 | 150 | 026 292 |

SDH, switch box; orange (RAL 2004), with integrated bottom lid and spout for the use of DR 20 spacer tube, main part for complete concrete box SD
In accordance with: IEC/EN 60670

GDGM, Gerätedose; orange (RAL 2004), Hauptteil zur Komplettdose GDG
In Übereinstimmung mit: IEC/EN 60670



| Material | IP | Temp. | | |
|----------|--------------|--------------|-----|---------|
| PE | 3X | -40°C/+100°C | | |
| art | dim | ps | pl | ref |
| GDGM | Ø 60mm, 53mm | 25 | 150 | 026 311 |

GDGM, outlet box; orange (RAL 2004), main part for complete concrete box GDG
In accordance with: IEC/EN 60670

GADM, Geräteabzweigdose; orange (RAL 2004), Hauptteil zur Komplettdose GAD
In Übereinstimmung mit: IEC/EN 60670



| Material | IP | Temp. | | |
|----------|--------------|--------------|-----|---------|
| PE | 3X | -40°C/+100°C | | |
| art | dim | ps | pl | ref |
| GADM | Ø 60mm, 70mm | 20 | 100 | 026 309 |

GADM, outlet and junction box; orange (RAL 2004), main part for complete concrete box GAD
In accordance with: IEC/EN 60670