



Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KT Canalis KS
Produkt oder Komponententyp	Abgangseinheit
Produktkompatibilität	Canalis KS Stromschienenverteiler mit steckbar outlets Canalis KT Stromschienenverteiler mit KS Typ steckbar outlets
Nennbetriebsstrom I _e	25 A bei 35 °C
Sicherungstyp	Fuse isolator : for Diazed fuse, size E27 - conforming to DIN standard
Gelieferte Ausrüstung	Fuse to be ordered separately
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweiginheit	3L+PEN

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung U _e	230...690 V abhängig vom Schutzgerät
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}	6.8 kV
Nennisolationsspannung U _i	690 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kabelklemme - ISO50 - cable : 25 mm ² flexibel Kabelklemme - ISO50 - cable : 25 mm ² fest
Türöffnungsseite	Rechts
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Öffnung der Tür
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Farbe	Weiß RAL 9001
Breite	356 mm
Tiefe	103 mm
Türöffnungsgröße	432.5 mm
Höhe	167 mm
Produktgewicht	2,4 kg

Montage

Erdungssystem	TN-C
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
IK-Schutzart	IK08 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1012 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode

18 Monate
