










Abdeckrahmen Gira Standard 55 mit Beschriftungsfeld Reinweiß seidenmatt



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 1fach	1091 27	10	4,40	01	4010337091271
 2fach waagrecht	1092 27	10	8,16	01	4010337092278
 2fach senkrecht	1102 27	10	8,16	01	4010337102274
 3fach waagrecht	1093 27	1/5	12,85	01	4010337093275
 3fach senkrecht	1103 27	1/5	12,85	01	4010337103271
 4fach waagrecht	1094 27	1/5	18,74	01	4010337094272
 4fach senkrecht	1114 27	1/5	18,74	01	4010337008927
 5fach waagrecht	1095 27	1/5	28,17	01	4010337095279
 5fach senkrecht	1115 27	1/5	28,17	01	4010337115274

Merkmale

- Bruchsicher.
 - Sprühnebel dicht.
 - Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze.
 - Besonders geeignet für Objekte, in denen Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, bspw. in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern.
-

Hinweise

- Nicht zu verwenden mit: Dichtungsset IP44, Aufputz-Gehäuse flache Bauweise, Aufputz-Gehäuse.
-