



Makita VC2512L

Absauggerät

Produktbeschreibungen

- "Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Robuster 25 l Behälter
- Inkl. umfangreichem Staubsauggerätezubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. P-72899, Entsorgungssack Bestellnr. P-70297

Technische Daten

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| • Leistungsaufnahme | 1.000 W |
| • Luftfördermenge max. | 216 m ³ /h |
| • Unterdruck | 210 mbar |
| • Behältervolumen | 25 l |
| • Gewicht lt. EPTA | 8 kg |

Mitgeliefertes Zubehör

- | | |
|--|------------|
| • Universaldüse | W14295 |
| • Fugendüse | W29541 |
| • Saugrohr Ø35x520 mm 2 Stk. | P-72942 |
| • Werkzeugmuffe mit Regulierung | P-81745 |
| • Werkzeugbox | W107409980 |
| • Bodendüse Ø36 260mm | W107402706 |
| • Saugschlauch 3,5m Ø32mm mit Handrohr | P-81739 |
| • Filtersack | 1 Stk. |
| • Entsorgungssack | 1 Stk. |

Vibrationen und Geräuschpegel Daten

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| • Arbeit: | 2,5 m/s ² |
| • Arbeit: | < 2,5 m/s ² |
| • Schalldruck L _{pa} | 72,0 dB(A) |
| • Schalleistung L _{wa} | 64,0 dB(A) |
| • Unsicherheit K (Geräuschpegel) | 2,0 dB(A) |