

CABTITE KT 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Cabtite ermöglicht Ihnen die Einführung von vorkonfektionierten Leitungen durch die Schaltschrankwand, wobei eine Dichtigkeit von mindestens IP54 erreicht wird. Da das Kabel nicht aufgetrennt werden muss, bleibt die Herstellergarantie erhalten.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CABTITE KT 8
Best.-Nr.	1826510000
Ausführung	Kabeltülle, Kunststoff
GTIN (EAN)	4032248329335
VPE	10 Stück

CABTITE KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 6,9 g

Allgemeine Angaben

Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C
Kabeldurchmesser außen, max.	9 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	8 mm
Werkstoff	Kunststoff		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-92-01
eClass 6.2	27-14-92-01	eClass 7.1	27-14-92-01
eClass 8.1	27-14-92-01	eClass 9.0	27-14-44-38

Zulassungen

ROHS Konform