


# 721107.762

Serie: Lightstream Box#Type® Midi Strahler

Montageart: Universale Montage  
 Schutzart: **IP 65**  
 Schutzklasse: I  
 Bestückung: 1 x QT-DE12 500 W  
 Abmessungen: L 225, B 220, H 240  
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß



Gehäuse, Frontrahmen und Anschlusskasten Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigungsbügel Edelstahl, Abdeckung Sicherheitsglasscheibe klar, Reflektor strukturiert, hochglanzeloxiert, Anschlussleitung durchschleifbar (2x M20x1,5), Schraubklemme 3-polig 6mm<sup>2</sup>, Erdleiter separat.

## Elektrotechnik:

Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

## Prüfungen:

Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Länderkennzeichnung	CE
Sicherheitszeichen	F-Zeichen, Ballwurfsicher DIN 18032-3
Schutzart	<b>IP 65</b>
Schutzklasse	I
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Energieeffizienzklasse	C, D, E
konventionelles Leuchtmittel	

## Lampe 1:

Anzahl	1
Leistung	500,00 W
Lebensdauer	
Sockel	R7s
Lichtfarbe	
Leuchtmittel	QT-DE12

## Lampe 2:


Lebensdauer Lampe

## Maße und Gewichte:

Breite B	220 mm
Höhe H	240 mm
Gewicht	2,67 kg
Länge L	225 mm

## Lichttechnik:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 71 %  
 Lichtaustrittswinkel



## Ersatzteile

### Ersatzscheiben

## Ersatzteile

05-721044      Ersatzscheibe L 216 x B 180