



Sicherheitsleuchte mit Doppelseitige Bereitschafts- oder Dauerschaltung 235 Im Zertifiziert nach IEC EN 60598-2-22, montierbar auf entflammbarem Material. Flache, formschöne Bauform, LED als Ladekontrollanzeige. Leicht austauschbare, sehr temperaturbeständige Ni-Cd-Akkus. Gehäuse selbstverlöschend. Anschlussklemmen für Spannungsversorgung: 2 × 2,5 mm², Ladungsüberwachung mittels grüner LED. Versorgungsspannung: 230 V ±10 %, 50/60 Hz Schutzart IP42, Klasse II.

Best.-Nr. 061746

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: SI.LEU BEIDS. G5	Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)	Schutzklasse: II
8W D-B 1H		Farbtemperatur: 4000
Hersteller: Legrand	Akkubeschaffenheit: NiCd	Breite: 150
Rabattgruppe: L50	Leuchtmittel: Leuchtstofflampe	Höhe/Tiefe: 59
EAN-Code: 3245060617462	Mit Leuchtmittel: 1	Länge: 365
Gewicht (netto): 1,421 Kg	Fassung: G5	Einbaubreite: 158
Mindestabnahme menge verteiler: 1	Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff	Einbaulänge: 374
Montageart: Einbau	Gehäusefarbe: weiß	
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber	Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal	
Art der Kennzeichnung: nur einseitig	Spannungsart: AC	
Überwachungseinrichtung: ohne	Nennspannung: 230	
Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung	Schutzart (IP): IP42	
Mit Fernschalteranschluss: 0		

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.731



Montagehinweis
E49078-03.pdf

Bilder

