



# 211394.002



Serie: Flat Basic Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau  
Schutzart: **IP 44, IP 43**  
Schutzklasse: I  
Bestückung: 1 x LED 10,3 3000 K / 990 lm  
Abmessungen: D 370, H 118  
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.

## Elektrotechnik:

Systemleistung 14 W  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
Betriebsgerät Konverter

## Prüfungen:

Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)  
Länderkennzeichnung CE  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Schutzart **IP 44, IP 43**  
Energieeffizienzklasse A+  
eingebautes Leuchtmittel I  
Schutzklasse I  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden  
Energieeffizienzklasse LED A+  
Leuchtmittel

## Lampe 1:

Anzahl 1  
Leistung 10,30 W  
Farbtemperatur 3000 K  
Lebensdauer  
Lichtfarbe 830  
Leuchtmittel LED

## Lampe 2:


Lebensdauer Lampe

## Maße und Gewichte:

Höhe H 118 mm  
Durchmesser D 370 mm  
Gewicht 2,7 kg  
Deckenstärke

## Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80  
Leuchtenlichtstrom 990 lm



## Zubehör

### Dekorringe Metall

#### Dekorring D 390 mm, für Glas D 370 mm

981129.002	D 390, H 10	für Glas D 370 leuchtenweiß
981129.004	D 390, H 10	für Glas D 370 chromfarben
981129.0042	D 390, H 10	für Glas D 370 nickel matt
981129.005	D 390, H 10	für Glas D 370 messingfarben
981129.0061	D 390, H 10	für Glas D 370 ultramarinblau
981129.0076	D 390, H 10	für Glas D 370 gelb
981129.0082	D 390, H 10	für Glas D 370 rubinrot
981129.009	D 390, H 10	für Glas D 370 grau

### Ersatzteile

#### Ersatzgläser

##### Glasbefestigung mit Federsystem

05-211059.002 Ersatzglas D 370, H 108