

DATENBLATT

Vorlauffaser mit Aluminiumkoffer für 1 Vorlauffaser, OM3

Art.-Nr.

OV1K50LCXLCX0500OM3



Beschreibung

Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer. Besonders geschütztes Design. Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung. Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale. Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz. Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser. Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage). Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertyp nach Wahl.

Allgemeine Daten

Faserart	Multimode 50/125
Kategorie	OM3
Steckverbindertyp Seite 1	LC
Steckverbindertyp Seite 2	LC

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Faserlänge
OV1K50LCXLCX0500OM3	Alu-Vorlauffaser Koffer, LC/LC 500 Meter, 50/125µ, OM3	500,0 m
OV1K50LCXSTX0100OM3	Alu-Vorlauffaser Koffer, LC/ST 100 Meter, 50/125µ, OM3	100,0 m
OV1K50SCXSCX0200OM3	Alu-Vorlauffaser Koffer, SC/SC 200 Meter, 50/125µ, OM3	200,0 m
OV1K50SCXSCX0100OM3	Alu-Vorlauffaser Koffer, SC/SC 100 Meter, 50/125µ, OM3	100,0 m
OV1K50SCXSTX0500OM3	Alu-Vorlauffaser Koffer, SC/ST 500 Meter, 50/125µ	500,0 m
OV1K50SCXSCX0500OM3	Alu-Vorlauffaser Koffer, SC/SC 500 Meter, 50/125µ	500,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

