

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Hygrostat – SK 3118.000

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Hygrostat – SK 3118.000

erstellt am: 08.05.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

**Beschreibung:** Der Hygrostat schaltet die Heizung bzw. den Lüfter beim Überschreiten einer fest einstellbaren relativen Feuchte im Schaltschrank ein. Somit wird die relative Feuchte über den Taupunkt angehoben und eine Kondensation an Baugruppen oder elektronischen Komponenten vermieden.

**Nutzen:** Zeit sparende Anschluss technik, d. h. Anschlussklemmleiste mit Schraubanschluss von außen.  
Flexible Montage auf senkrechter oder waagerechter 35 mm Tragschiene nach EN 50 022 sowie Schnappbefestigung im Schrankprofil oder auf der Montageplatte mittels des beigelegten Adapters

**Technische Daten:** Kontaktbestückung: 1-poliger Umschaltkontakt (Wechsler) als Sprungschaltglied  
Zulässige Kontaktbelastung: AC ~ 5 (0,2) A (induktive Last bei  $\cos \varphi = 0,6$ )/DC = max. 20 W  
Einstellbereich: 50 – 100 % r. F.  
Schaltdifferenz: ca. 4 %

**Farbe:** RAL 7035

## Produktmerkmale

**Bemessungsbetriebsspannung:** 24 V - 250 V, 1~  
24 V - 48 V (DC)

**Abmessungen:** Breite: 71 mm  
Höhe: 71 mm  
Tiefe: 33,5 mm

**Verpackungseinheit:** 1 St.

**Gewicht/VE:** 0,1 kg

<b>EAN:</b>	4028177036734
<b>Zolltarifnummer:</b>	90268020
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002008
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002008
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27210708
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27210708
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27210708
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27180792
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	SK Hygrostat, 24-230 V, 1~, 12-75 V (DC), Farbe RAL 7035, BHT: 71 x 71 x 33,5 mm
<b>Approbationen</b>	
<b>Zertifikate:</b>	EAC
<b>Erklärungen:</b>	Konformitätserklärung