



Hauptauswahl

Vertriebsstatus	Verfügbar
Produktbereich	Kaedra
Produkt oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyyp	Vielseitiges Gehäuse für Netzsteckdose

Zusätzliche Auswahl

Schrankmontage	Oberfläche
Anz. Module (18 mm) je Zeile	5
Gesamtanzahl Module (18 mm)	5
Anzahl von horizontalen Zeilen	1
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II Doppelisolierung
Typ der Frontabdeckung	Transparent
Verlustleistung in W	12 W
Betriebsbemessungsstrom Ie	63 A
Schienentyp	DIN
Anzahl Vorausschnitte PG ISO	3
Beschr. d. Verriegelungsopt.	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Gehäuse: selbstverlöschendes Polymer
Produktgewicht	1.4 kg
Breite	138 mm
Höhe	460 mm
Tiefe	160 mm
Farbe	Gehäuse : lichtgrau (RAL 7035) Tür : grün transparent

Umgebung

Normen	EN 50262 EN 62262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Brandbeständigkeit	650 °C gemäß IEC 60695-2-1
Schutzart IP	IP65 gemäß IEC 60529
IK-Schutzart	IK09 gemäß EN 50102
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C

Die Information in der vorliegenden Dokumentation enthält allgemeine Beschreibungen und / oder technische Leistungsmerkmale der hier erwähnten Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz bestimmt für und kann nicht für die Bestimmung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Anwendungen verwendet werden. Es ist die Pflicht eines jeden Benutzers oder Anwenders, eine angemessene und vollständige Risikoanalyse, Evaluierung und Prüfung der Produkte in Bezug auf die jeweilige spezifische Anwendung durchzuführen oder deren Verwendung. Weder Schneider Electric Industries SAS noch eine ihrer Tochtergesellschaften oder Niederlassungen sind für den Missbrauch der hierin enthaltenen Informationen verantwortlich oder haftbar.