



MLN510



## Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 10A 1 Modul

### Technische Merkmale

#### Architektur

Neutralleiterposition	rechts
Anzahl der abgesicherten Pole	1
Polanzahl	2 P
Polart	1P+N
Mit schaltender Neutralleiter	ja
Auslösercharakteristik	C

#### Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> AC nach IEC 60898-1	6 kA
Versorgungsspannungsart	AC
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	230/240 V

#### Spannung

Isolationsspannung	500 V
Max. Betriebsspannung	253 V
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V

#### Strom

Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> bei 230V AC nach IEC 60898-1	6 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurtzschlussstrom I <sub>cs</sub> AC nach IEC 60898-1	6 kA
Magnetischer Einstellstrom bei 40° C	5/10 I <sub>n</sub>
Einstellung des thermischen Auslösers bei 40° C	1,13/1,45 I <sub>n</sub>

**Strom / Temperatur**

Nennstrom bei -15° C	12,5 A
Nennstrom bei -20° C	12,8 A
Nennstrom bei 0° C	11,8 A
Nennstrom bei 10° C	11,2 A
Nennstrom bei -10° C	12,3 A
Nennstrom bei 15° C	10,9 A
Nennstrom bei 20° C	10,6 A
Nennstrom bei 25° C	10,3 A
Nennstrom bei -25° C	13 A
Nennstrom bei 30° C	10 A
Nennstrom bei 35° C	9,7 A
Nennstrom bei 40° C	9,3 A
Nennstrom bei 45° C	9 A
Nennstrom bei 5° C	11,5 A
Nennstrom bei -5° C	12 A
Nennstrom bei 50° C	8,6 A
Nennstrom bei 55° C	8,3 A
Nennstrom bei 60° C	7,9 A
Nennstrom bei 65° C	7,5 A
Nennstrom bei 70° C	7 A

**Strom Korrekturfaktor**

Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 100 Hz	1,1
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 200 Hz	1,2
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 400 Hz	1,5
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bis 60 Hz	1
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern	1
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern	0,95
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern	0,9
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern	0,85

**Leistung**

Verlustleistung pro Pol	2,1 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2,4 W

**Ausdauer**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	1000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	20000

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	70 mm
Höhe installiertes Produkt	84,7 mm
Breite installiertes Produkt	17,5 mm

### Montage

Drehmoment	1,9Nm
------------	-------

### Anschluss

Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei flexibelem Leiter	1/16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexibelem Leiter	1/16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter	1/25 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben	1/25 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexibelem Leiter	1/16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1/25 mm <sup>2</sup>

### Ausstattung

Zusatzeinrichtungen möglich	nein
-----------------------------	------

### Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
Europäische Direktive WEEE	betroffen

### Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

### Verwendung Bedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Energiebegrenzungsklasse I <sup>2</sup> t	3
Höhe über N.N.	2000 m
Lagerungstemperatur	-25 bis 80 °C
Luftfeuchtigkeitsschutz	für alle Klima