

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Verschluss-Einsatz – SZ 2461.000

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Verschluss-Einsatz – SZ 2461.000

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Ausführung: A

Material: Zink-Druckguss

Produktmerkmale

Passend für:

- Gehäusotyp: EB
- Gehäusotyp: BG mit Vorreiber
- Gehäusotyp: AE mit Vorreiber
- Gehäusotyp: Basis AE mit Vorreiber
- Gehäusotyp: Wandgehäuse AE mit Vorreiber
- Gehäusotyp: AE mit 3-Punkt-Verschluss
- Gehäusotyp: Basis AE mit 3-Punkt-Verschluss
- Gehäusotyp: Wandgehäuse AE mit 3-Punkt-Verschluss
- Gehäusotyp: PC-Schrank für Tastatur-Schublade bzw. Klapplade
- Gehäusotyp: TP Mittel- und Oberteil
- Gehäusotyp: TP Unterteile
- Gehäusotyp: Standpult TP Pult-Deckel
- Gehäusotyp: Standpult TP Pult-Tür
- Gehäusotyp: TP Universalpult
- Gehäusotyp: AE mit 3-Punkt-Verschluss Edelstahl
- Gehäusotyp: Basis AE mit 3-Punkt-Verschluss Edelstahl

Abmessungen: Länge: 27 mm

Einbau in Griffsystem:

- Ergoform-S-Griff Standard
- Ergoform-S-Griff Standard für Kunststoff-Schaltschränke KS
- Nebentürverriegelung

Verschluss-Einsatz: 8 mm Vierkant

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE:	0,02 kg
EAN:	4028177023789
Zolltarifnummer:	83015000
ETIM 6.0:	EC000743
ETIM 5.0:	EC000743
eCl@ss 8.0/8.1:	27409218
eCl@ss 7.0/7.1:	27409218
eCl@ss 6.0/6.1:	27409218
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189256
Produktbeschreibung (lang):	SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung A, Zink-Druckguss, 8 mm Vierkant, L: 27 mm
Approbationen	
Zertifikate:	EAC