



Hauptkenndaten

Produkt oder Komponententyp	Batterie
Geräteanwendung	Beleuchtung
Anzahl von Batterien	3
Gehäusotyp	Sealed

Zusatzdaten

Kompatible Produktfamilie	Exiway emergency light fitting Exiway emergency light fitting Exiway emergency light fitting Exiway emergency light fitting
Produktkompatibilität	Luxa 8/11 W 1 h Primalum 6 W 1 h Rapida 8 W 1 h Exiway One 8/18/24 W Exiway Plus 8/18/24 W Exiway Class
Batteriekapazität	1.5 AH 3.6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Batteriegröße	KRMT 23/43
Betriebsart	In Reihe
Durchmesser	23 mm
Länge	132 mm
Höhe	26 mm
Breite	23 mm
Produktgewicht	0,16 kg

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10-50 °C
---------------------------------	-----------

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1101 - Schneider Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.