



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt oder Komponententyp	Spannungsauslöser
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NT NAVY Compact Masterpact NW Compact Masterpact NW NAVY
Angebotstyp	C4 C5
Typ des Spannungsauslösers	Unterspannungsauslösung
Steuerkreisspannung	200...250 V DC 200...250 V AC

Zusatzmerkmale

Schwellen-Auslösespannung	0.35...0.7 Un - während Öffnung Zeit 0.85 Un - während Schließung Zeit
Stromvers.-Halteleistung	4.5 VA
Montagevariante	Befestigt
Reaktionszeit	40 ms Masterpact NT 90 ms Masterpact NW
Zubehör-/Teilekategorie	Ersatzteile Masterpact NT Ersatzteile Masterpact NW Ersatzteile Compact NS1600b...3200 Ersatzteile Compact NS630b...1600

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.