


US-EMP (27X8)

Artikelnummer: 0828775

Abbildung zeigt eine Variante des Artikels

<http://eshop.phoenixcontact.at/phoenix/treeViewClick.do?UID=0828775>

Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit:
THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Montageart:
Verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 27 x 8 mm

Kaufmännische Daten	
EAN	 4 046356 558440
AGF	Ja
VPE	10 Stück
Zolltarif	39204910
Bruttogewicht/Stück	15,04 g
Herkunftsland	DE
Katalogangabe	Seite 262 (CAT-5-2013)

ProdukthinweisWEEE/RoHS konform seit:
18.01.2010

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation unter <http://www.download.phoenixcontact.de>. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten	
Maße	
Länge (b)	27 mm
Höhe	0,5 mm
Breite (a)	7,93 mm

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	15 °C ... 25 °C

Allgemein

Farbe	weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Inhaltsstoffe	silikonfrei
Material	PVC
	PVC
Anzahl der Einzelschilder	51
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	3
RoHS Konform	ja
Halogenfrei	nein
Silikonfrei	ja
Cadmiumfrei	ja
File-Nummer	U9
Bedruckbarkeit	Thermotransfer
Gerät	5146464 THERMOMARK CARD
	5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
Farbband	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation	in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Prüfdauer	96 h
Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung	Prüfung bestanden
Salznebel Prüfspezifikation	DIN EN ISO 9227:2012-09
Prüfdauer	96 h
Ergebnis Salznebelprüfung	Prüfung bestanden
Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation	DIN 50018:1997-06
Klimastufe	KFW 1,0 S
Zyklen	2
Ergebnis Kondenswasserprüfung	Prüfung bestanden
Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
Ergebnis	Prüfung bestanden
Brennverhalten	selbstverlöschend
Stärke Folie	500 µm

Approbationen

Approbationen

Beantragte Approbationen:

Approbationen Ex:

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
0828984	CARRIER-EMLP 22 (27X8)	Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Durchmesser: 22 mm, Schriftfeldgröße: 27 x 8 mm
0827445	CARRIER-EMP 22 (27X8)	Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Durchmesser: 22 mm, Schriftfeldgröße: 27 x 8 mm
5146451	THERMOMARK CARD-US-MAG1	Magazin für den THERMOMARK CARD Drucker, zur Aufnahme von US-Karten

Adresse

Phoenix Contact GmbH
Ada-Christen-Gasse 4
1108 Wien ,Österreich
Tel 01/680 76
Fax 01/680 76 20
<http://www.phoenixcontact.at>



Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten