


Kabelbinder für Temperaturen bis +105° C (hitzestabilisiert)

- T-Serie in PA66HS schwarz

Kabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Die Materialvielfalt macht diese Serie so universell einsetzbar.

Hauptmerkmale

- Hitzestabilisierte Kabelbinder bis +105 °C in schwarz in großer Typenauswahl
- Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyceln
- Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
- Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (Prozessicher)
- Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende



Werkzeuge finden
Sie ab Seite 302.

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø max.	N	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	Schwarz (BK)	100	111-01950
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	Schwarz (BK)	100	111-02358
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	Schwarz (BK)	100	111-02049
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	Schwarz (BK)	100	111-03050
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	Schwarz (BK)	100	111-03450
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	Schwarz (BK)	1.000	111-03660
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	Schwarz (BK)	100	111-03970
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	Schwarz (BK)	100	111-05850
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HS	Schwarz (BK)	100	111-04950
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	Schwarz (BK)	100	111-05450
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	Schwarz (BK)	1.000	117-08070
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	Schwarz (BK)	100	111-08250
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	Schwarz (BK)	100	111-00388
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	Schwarz (BK)	50	111-12850
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	Schwarz (BK)	100	111-15050
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	Schwarz (BK)	100	111-12050
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66HS	Schwarz (BK)	100	111-00153
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	Schwarz (BK)	50	111-12700
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	Schwarz (BK)	50	111-12440
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66HS	Schwarz (BK)	100	111-15410
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66HS	Schwarz (BK)	25	111-15609
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66HS	Schwarz (BK)	25	111-15510

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.