

901388.002



Serie: Ledona Round IP20 Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: III
 Bestückung: 1 x LED 39,5 W 3000 K
 Abmessungen: D 230, H 3
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss als Kühlkörper ausgelegt. Abdeckung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Offene Ausführung. Aluminium-Facettenreflektor mit Lichtmischkammer, hochglänzend. Federbefestigung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer das Vorschaltgerät für das LED-Modul separat zu bestellen.

Elektrotechnik:

Systemleistung 48 W
 Spannung 60 V / 0 Hz
 Betriebsgerät Konverter

Prüfungen:

Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
 Prüfzeichen ENEC, VDE
 Länderkennzeichnung CE
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Schutzart IP 20
 Energieeffizienzklasse A+
 eingebautes Leuchtmittel
 Schutzklasse III
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel

Lampe 1:

Anzahl 1
 Leistung 39,50 W
 Farbtemperatur 3000 K
 Lebensdauer 50000 h (L80/B10)
 Lichtfarbe 830
 Leuchtmittel LED

Lampe 2:


Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Einbautiefe 108 mm
 Abmessungen BG-Box
 Einbauöffnung DA 210 mm
 Höhe H 3 mm
 Durchmesser D 230 mm
 Gewicht 1,37 kg
 Deckenstärke 1-20 mm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 85
 Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 %
 Lichtaustrittswinkel 89°
 UGR Referenzwert 22,2
 Leuchtenlichtstrom 3.350 lm



Module

Konverter (Vorschaltgerät) für LED-Modul (Schutzart: IP 20) für Durchgangsverdrahtung geeignet

981938.002 für LED 48/54 W Standard, Schutzklasse I, für Durchgangsverdrahtung geeignet
 982001.002.76 für LED 48/54 W dimmbar DALI, Schutzklasse I, für Durchgangsverdrahtung geeignet weiß

keine Durchgangsverdrahtung möglich

981938.002.76 für LED 48/54 W dimmbar DALI, Schutzklasse I, keine Durchgangsverdrahtung