

Enthaltene Alarmzentrale:

Art.-Nr.: FUA50000; Abmessungen: (BxHxT) 205x285x46 mm; Aktiver Einbruchschutz: Mit mechatronischen Komponenten (permanente Überwachung);
Anschlüsse: 230 V AC/13,8 V DC Schraubterminal, a/b Schraubterminal, Sirenenanschluss, 2 - 4 Drahtzonen, 2 Ausgänge, LAN, 12 V Ausgang; Anzahl Bedienelemente: 8; Anzahl Benutzer: 50; Anzahl Drahtzonen: 2 x CC oder 4 x FSL;
Anzahl Ereignisse: 600; Anzahl Fernbedienungen: 50; Anzahl Funkzonen: 48;
Anzahl virtuelle IP-Zonen: 6; Anzeige: Display; Ausgänge: 32 Funk, 4 Draht;
Batterietyp: 7,4 V 2500 mAh 18,5 Wh (FUBT50000); Bedienung: Lokal: über Secvest Key, Funk-Fernbedienung, Funk-Türzusatzschloss, Proximity-Chipschlüssel, Funk-Schlüsselschalter und Funk-Bedienteil/Fern: über Web Server, mobile Application, Telefon; Breite: 205 mm; Bruttogewicht: 1,453 kg; Duplex-Antennentechnologie: Ja; Ereignisspeicher: Ja; Fernwartung: Ja;
Funkalarm-Bandbreite: Schmalband; Funkfrequenz: 868 MHz; Funkleistung: 10 mW
Gehäusematerial: ABS; Höhe: 285 mm; Integrierte Sirene: Ja;
Kommunikation/Alarmierung: Leitstelle, Sprache, SMS, E-Mail, Push-Benachrichtigung; Länge: 46 mm; Max. Anzahl Bedienteile: 8; Max. Betriebstemperatur: 40 °C; Max. Notstrom-Laufzeit: 24 h; Max. Reichweite Empfangen (Freifeld): 100 m; Max. Reichweite Empfangen (Gebäude): 30 m; Max. Reichweite Senden (Freifeld): 100 m; Max. Reichweite Senden (Gebäude): 30 m; Menüführung: Sprachgeführt; Min. Betriebstemperatur: -10 °C; Modulation: FM;
Montageort: An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen;
Nettogewicht: 1,141 kg; Netzteil: Integriert oder extern; Netzwerk-Protokolle: HTTPS;
Netzwerkanschluss: Ethernet; Notstromversorgung: Ja; Programmierung: Über Web Server oder direkt an Zentrale; Protokolle: NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (analog und IP); Pflege: Scancom, Scanfast, Tunstall; Sabotageüberwachung: Ja; Schaltausgänge: 4; Sicherheitsgrad: 2; Softwarestand: 1.01.00; Spannungsüberwachung: Ja; Spannungsversorgung AC: 230 V; Spannungsversorgung DC: 13,8 V; Sprache OSD: DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU; Teilbereiche/Überwachungsbereiche: 4; Umweltklasse: II; Video-Verifikation: Ja, in Verbindung u. a. mit TVIP41550, IPCB42500, IPCB71500, IPCB72500; Zertifizierungen: VdS, INCERT, EN, VSÖ, REQ; Zugriffsschutz: Ja

Enthaltene Kamera:

Art.-Nr.: IPCB42501; Schutzart IK: 8; ONVIF: Profile S; Bildoptimierung: WDR, BLC;
Sonstige Funktionen: Auto Backup Recording, Secvest Connectivity; Abmessungen: (LxBxH) 97x100x53 mm; Alarmierung: E-Mail, NAS, FTP; Anschlüsse: 1 x RJ45, 1 x DC; Anzahl Benutzer: 10; Anzahl Streams: 2; Auflösungsmodi: 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240 Pixel; Bewegungserkennung: 8 Zonen; Bildaufnehmer: 1/3" Progressive Scan CMOS;
Bildelemente (effektiv): 1920(H) x 1080(V) Pixel; Bildrate: 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps; Breite: 100 mm; Brennweite: 2,8 mm;
Dynamikbereich (WDR): 70 dB; Electronic-Shutter: 1/3 - 1/100000 s; Gegenlichtkompensation: WDR, BLC; Gleichzeitiger Netzwerkzugriff: Ja;
Höhe: 53 mm; Horizontaler Blickwinkel: 106 °; IR-LE Ds: 10; IR-Reichweite (bis zu): 10 m; Kameratyp: Mini Dome; Kompatibel zu: ABUS VMS Express, VMS, NVR, Hybrid DVR; Länge: 97 mm; Max. Auflösung @ Bildrate: 1920 x 1080 @ 30 fps; Max. Betriebstemperatur: 60 °C; Max. Luftfeuchtigkeit: 95 %; Mikrofon: Ja; Min. Betriebstemperatur: -20 °C; Mindestbeleuchtung (Farbe): 0,4 lx; Mindestbeleuchtung (IR): 0 lx; Mindestbeleuchtung (S/W): 0,01 lx; Nettogewicht: 0,4 kg; Netzwerk-Bandbreite Video: 32 kBit/s - 12 MBit/s; Netzwerkanschluss: RJ45; Netzwerkanschluss LAN: RJ45; Netzwerkkamera Protokolle: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ABUS Server, Secvest Link; Objektiv: Fix; PoE: IEEE 802.3af; Privatzenen: 4;
Rauschunterdrückung: 3D DNR; Schutzart IP: 66; Spannungsversorgung DC: 12 (+/-10 %) V; Speichermedium: Optionale microSD-Karte (max. 128 GB); Sprache Anleitung: DE, UK, FR, NL, DK; Sprache OSD: DE, UK, FR, NL, DK;
Stromaufnahme: 420 mA; Tag-/Nachtumschaltung: ICR/Farbe/S/W; Unterstützte Browser: IE10, IE11, Mozilla Firefox; Verschlüsselung: HTTPS; Videokomprimierung: H.264, MJPEG; Videosystem: IP; Weißabgleich: AWB, Manuell; Zertifizierungen: CE, C-Tick, RoHS, Reach